



Modèle de plancher



Interrupteur à ouverture forcée



[Agrandir l'image](#)



[Imprimer la page](#)

Modèle 75-150 M1 PERCEUSE À COLONNE 14"

Table pivotante et inclinable à 45°, ajustable par manivelle, avec serre à relâchement rapide.

Interrupteur à ouverture forcée, nécessite un redémarrage lors d'une coupure de courant.

Ressort à tension ajustable pour le retour de l'arbre.

Lampe intégrée pour un éclairage optimal de la surface de travail. (Ampoule non incluse)

Arbre monté sur des roulements à billes de haute qualité.

Poulies en fonte d'acier pour une réduction des vibrations.

Moteur industriel de 1/2 CV.

Butée de profondeur ultra-robuste pour un ajustement rapide.

Mandrin 5/8" avec clé.

Diamètre maximum de perçage	13 3/8" (340 mm)
Capacité de perçage	5/8" (16 mm)
Diamètre du mandrin	5/8" (16 mm)
Course de l'arbre	3 1/8" (80 mm)
Distance de l'arbre à la table	30 3/4" (781 mm)
Distance de l'arbre à la base	48" (1219 mm)
Dimensions de la table	11 3/8" (289 mm)
Diamètre de la colonne	2 7/8" (73 mm)
Nombre de vitesses	12
Vitesse de l'arbre	280 - 3000 TR/MIN
Dimensions de l'arbre	MT 2
Hauteur totale	62" (1575 mm)
Dimensions de la base	10 1/4" x 17 1/4" (260 x 438 mm)
Moteur	1/2 CV, 110 V, 8 A
Poids	121 LBS (55 kg)

Accessoires optionnels

- [Mandrin avec clé \(#75-105\)](#)
- [Mandrin sans clé \(#75-110\)](#)
- [Jeu de 6 forets en vrille 9" \(#70-105\)](#)
- [Ensemble de 22 mèches 1/16" à 3/8" \(#70-020\)](#)
- [Garde mandrin \(#70-115A\)](#)
- [Ensemble d'accessoires de mortaisage \(#70-900\)](#)
- [Pince-étaux 9" \(#70-130\)](#)
- [Plateau de rangement pour outils \(#70-125\)](#)
- [Jeu de 16 mèches forstner \(#70-016\)](#)
- [Étau auto-centreur pour perçage de crayon \(#70-120\)](#)
- [Table universelle pour perceuse à colonne de 12" x 24" \(#70-135\)](#)
- [Table universelle pour perceuse à colonne de 17" x 32" \(#70-140\)](#)
- [Trousse de ponçage - 25 pièce \(#70-025\)](#)
- [Manchons abrasifs pour item 70-025 \(#70-030\)](#)
- [Pointeur laser \(#70-300\)](#)
- [Protecteur de mandrin \(#70-155\)](#)
- [Étaux avec tige centrale \(#95-140/150/160\)](#)
- [Étaux transversals \(#95-400/500/600\)](#)