





Montré avec le support optionnel (#75-855)

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Modèle 75-850 M1 PERCEUSE / FRAISEUSE

Pour faire du perçage, fraisage, alésage et forage.

La tête pivote de 360°.

Cadrans ajustables à zéro sur manivelle.

12 vitesses de 120 à 2500 TR/MIN.

Glissière ajustable sur la table.

Butée d'arrêt sur la table.

Arbre sur roulement à billes de construction massive.

Accessoires standards: mandrin 1/2", arbre pour mandrin 1/2", couteau 3", arbre pour couteau 3", étau à angle.

Accessoires optionnels

- Support (#75-855)
- Entraîneur pour table 110V (#75-860)
- Entraîneur pour table - 110/220V (#75-865)
- Pince-étaux 9" (#70-130)
- Table universelle pour perceuse à colonne de 17" x 32" (#70-140)
- Jeu de 52 blocs de serrage 1/2" (#70-520)
- Étaux pour perceuse (#95-140/150/160)
- Étaux transversals (#95-400/500/600)

Accessoires inclus:

- [Mandrin 1/2"](#)
- [Arbre pour mandrin 1/2"](#)
- [Couteau 3"](#)
- [Arbre pour couteau 3"](#)
- [Étau à angle](#)

| | |
|--|---------------------------------|
| Capacité de perçage | 1 1/4" (32 mm) |
| Capacité de fraisage en bout | 3" (76 mm) |
| Capacité de fraisage combiné | 3/4" (19 mm) |
| Diamètre maximum de perçage | 15 7/8" (405 mm) |
| Distance maximale du nez de l'arbre par rapport à la table | 18" (480 mm) |
| Cône de l'arbre | R-8 |
| Course de l'arbre | 5" (130 mm) |
| Diamètre de la douille de l'arbre | 3" (75 mm) |
| Vitesse de l'arbre (12) | 120-2500 TR/MIN |
| Course avant et arrière de la table | 6 1/2" (165 mm) |
| Course droite et gauche de la table | 14 1/8" (360 mm) |
| Table de travail | 28 3/4" x 8 1/4" (730 x 210 mm) |
| Moteur | 2 CV, 220 V, 1 Ph, 9 A |
| Poids | 660 LBS (300 kg) |