
 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Modèle 75-870 M1

## PERCEUSE / FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGES

Tête inclinable à 30° à gauche et à 90° à droite pour le perçage, fraisage, rainurage en angle, et plus.

La tête pivote sur 360°.

Interrupteur de marche avant/arrière.

Cadrons de remise à zéro.

Construction en fonte robuste.

Arbre MT#3 avec adaptateur R8/JT6 inclus.

Garde de mandrin transparent inclus.

### Accessoires optionnels

---

- [Pince-étaux 9" \(#70-130\)](#)
  - [Table universelle pour perceuse à colonne de 17" x 32" \(#70-140\)](#)
  - [Jeu de 52 blocs de serrage 1/2" \(#70-520\)](#)
  - [Étaux pour perceuse \(#95-140/150/160\)](#)
  - [Étaux transversals \(#95-400/500/600\)](#)
- 

---

Capacité de travail (dans l'acier doux)

Perçage	1 1/4" (32 mm)
Fraisage en bout	4" (100 mm)
Fraisage combiné	3/4" (20 mm)
Vitesse de l'arbre (6)	60, 130, 230, 450, 800 & 1500 TR/MIN
Dimension de l'arbre	MT#3
Course de la broche	5" (120 mm)
Diamètre de perçage	20 1/2" (520 mm)
Dimensions de la table	22" x 19 1/2" (555 x 495 mm)
Course longitudinale	11"- Max 12 3/5" (280 mm - Max 320 mm)
Course transversales	6" - Max 7" (160 mm - Max 170 mm)
Distance de l'arbre à la table	9" - 16" (230 - 410 mm)
Distance de l'arbre à la base	9" - 33" (230 - 840 mm)
Diamètre de la quille	3" (75 mm)
Diamètre de la colonne	4 1/2" (115 mm)
Nombre de rainures en T/Dimensions	4 / 1/2" x 1" (14 x 24 mm)
Dimensions (lo. x la. x h)	38" x 33" x 68" (960 x 850 x 1715 mm)
Moteur	1-1/2 CV, 220V, 1 Ph, 11.5 A
Poids	616 LBS (280 kg)

---