





Montré avec le support optionnel (#75-885)

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Modèle 75-875 M1

PERCEUSE / FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGES

Tête inclinable à 30° à gauche et à 90° à droite pour le perçage, fraisage, rainurage en angle, et plus.

La tête pivote sur 360°.

Interrupteur de marche avant/arrière.

Cadrons de remise à zéro.

Construction en fonte robuste.

Arbre MT#3 avec adaptateur R8/JT6 inclus.

Protecteur de mandrin inclus.

Capacité de perçage	1 1/4" (32 mm)
Capacité de fraisage en bout	4" (100 mm)
Capacité de fraisage combiné	3/4" (20 mm)
Vitesses de l'arbre (6)	60, 130, 230, 450, 800 & 1500 TR/MIN
Dimensions de l'arbre	MT#3
Course de la broche	4" (110 mm)
Avance descendante automatique	4 1/4" (107 mm)
Diamètre de perçage	20 1/2" (520 mm)
Dimensions de la table	29" x 8" (730 x 210 mm)
Course longitudinale	15" - Max 16" (390 mm - Max 415 mm)
Course transversale	8" - Max 9" (200 mm - Max 230 mm)
Diamètre de la quille	3" (75 mm)
Diamètre de la colonne	4 1/2" (115 mm)
Nombre de rainures en T / Dimensions	4 / 5/8" x 1" (16 x 26 mm)
Dimensions de la machine avec support	43" x 31 1/2" x 81" (1100 x 800 x 2050 mm)
Dimensions de la machine sans support	43" x 31 1/2" x 53" (1100 x 800 x 1350 mm)
Moteur	1-1/2 CV, 220V, 1 Ph, 11.5 A
Poids	595 LBS (270 kg)

Accessoires optionnels

- [Pince-étaux 9" \(#70-130\)](#)
 - [Table universelle pour perceuse à colonne de 17" x 32" \(#70-140\)](#)
 - [Jeu de 52 blocs de serrage 1/2" \(#70-520\)](#)
 - [Étaux pour perceuse \(#95-140/150/160\)](#)
 - [Étaux transversaux \(#95-400/500/600\)](#)
-