





Montré avec le support optionnel (#75-885)

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

Modèle 75-880 M1

PERCEUSE / FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGES

Tête inclinable à 30° à gauche et à 90° à droite pour le perçage, fraisage, rainurage en angle, et plus.

La tête pivote sur 360°.

Interrupteur de marche avant / arrière.

Avance descendante automatique de la broche.

Cadrans de remise à zéro.

Construction en fonte robuste.

Arbre MT#3 avec adaptateur R8/JT6 inclus.

Protecteur de mandrin inclus.

Accessoires optionnels

- Pince-étaux 9" (#70-130)
 - Table universelle pour perceuse à colonne de 17" x 32" (#70-140)
 - Jeu de 52 blocs de serrage 1/2" (#70-520)
 - Étaux pour perceuse (#95-140/150/160)
 - Étaux transversals (#95-400/500/600)
-

Capacité de travail (dans l'acier doux)

Perçage	1 1/4" (32 mm)
Fraisage en bout	4" (100 mm)
Fraisage combiné	3/4" (20 mm)
Vitesse de l'arbre (6)	60, 130, 230, 450, 800 & 1500 TR/MIN
Dimension de l'arbre	MT#3
Course de la broche	4" (110 mm)
Avance descendante automatique	4 1/4" (107 mm)
Diamètre de perçage	20" (500 mm)
Dimensions de la table	32" x 9 1/2" (820 x 240 mm)
Course longitudinale	17" - Max 20" (430 mm - Max 500 mm)
Course transversales	6 1/2" - Max 8" (165 mm - Max 200 mm)
Diamètre de la quille	3" (75 mm)
Diamètre de la colonne	4 1/2" (115 mm)
Nombre de rainures en T/Dimensions	4 / 5/8" x 1" (16 x 26 mm)
Dimensions avec support (lo. x la. x h)	47" x 34" x 83" (1200 x 870 x 2100 mm)
Dimensions sans support (lo. x la. x h)	47" x 34" x 55" (1200 x 870 x 1400 mm)
Moteur	1-1/2 CV, 220V, 1 Ph, 11.5 A
Poids	728 LBS (330 kg)
