



Modèle 30-225 M1 RABOTEUSE 15"

Support fermé en acier robuste mono-pièce pour une plus grande stabilité.

Le châssis de l'appareil est en fonte d'acier ultra-robuste pour plus de précision.

La table est guidée par 4 colonnes, pour assurer le parallélisme avec la tête.

Hotte à copeaux et prise de 4" à angle pour garder l'espace de travail libre.

Commutateur magnétique sécuritaire.

Doigts anti-retour à l'entrée de la tête de coupe (pleine largeur).

Tables d'entrée et de sortie pliantes, pour un meilleur support des longues pièces à raboter.

Base mobile avec pédale de verrouillage, pour un déplacement facile en atelier.

2 vitesses : 16 et 20 PI/MIN.

Puissant moteur 3 CV.


Accessoire inclus:

- Jeu de jauge d'alignement des couteaux

Dimensions de la table avec rallonge	15" x 61" (381 x 1549 mm)
Largeur maximum de coupe	15" (381 mm)
Épaisseur maximum de la pièce	6" (152.4 mm)
Épaisseur minimum de la pièce	1/8" (3 mm)
Longueur minimum de la pièce	6 1/2" (165mm)
Profondeur maximum de coupe	1/8" (3 mm)
Nombre de couteaux	3
Vitesse de la tête de coupe	5000 TR/MIN
Vitesse d'entraînement (2)	16/20 PI/MIN
Moteur	3 CV, 220 V, 1 Ph
Poids	428 LBS (194.5 Kg)

Accessoires optionnels

- Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
 - Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
 - Bloc d'alignement pour tête de coupe (jeu de 2) (#30-040)
-

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)