



## Modèle 80-050 M1 DÉGAUCHISSEUSE 6"

Tables en fonte massives de grandes surfaces usinées et polies avec précision pour un alignement parfait.

Tête de coupe robuste munie de 3 couteaux, pour une coupe rapide et précise.

Système de contre-fer "JACK SCREWS" pour l'ajustement rapide des couteaux.

Guide robuste, monté au centre avec arrêts pré-ajustés à 90° et 45°.


Les tables sont levées ou abaissées par des manettes, la table arrière a une entaille pour faire des rainures.

Prise 4" pour capteur de poussières.

Puissant moteur 1 CV.

## Accessoires optionnels

- Ensemble de 2 tables de rallonge 5" (#80-115)
- Jeu de couteaux en acier haute vitesse de remplacement - nombre de couteaux: 3 / longueur: 6" (#80-105)
- Jeu de couteaux au carbure de remplacement - nombre de couteaux: 3 / longueur: 6" (#80-110)
- Jauge magnétique micro-ajustable pour l'alignement des couteaux (#30-025)
- Indicateur à cadran pour l'alignement des couteaux (#30-050)
- Gabarit d'alignement pour couteaux (#30-075)

 [Agrandir l'image](#)

 [Imprimer la page](#)

### Accessoire inclus:

- Blocs poussoirs sécuritaires



### OPTIONNEL

ITEM #100H : TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE 6".  
(4 rangées, total; 16 insertions)

Dimensions de la table	7 1/4" x 45 1/2 (184 x 1156 mm)
Largeur maximum de coupe	6" (152 mm)
Profondeur maximum de coupe	1/2" (12.7 mm)
Capacité de rainurage	1/2" (12.7 mm)
Dimensions du guide	4" x 28" (102 x 711 mm)
Vitesse de la tête de coupe	4800 TR/MIN
Nombre de couteaux	3
Dimensions de la base (lo. x la.)	24" x 13" (600 x 340 mm)
Moteur	1 CV, 110/220 V, 1 Ph, 13/7A
Poids	240 LBS (109 kg)